

# Leuchten WBC

Einsatz im Gelände

- ☑ Schweizer Fabrikat
- ☑ Universell einsetzbar
- ☑ Robuste Bauweise aus schlagfestem Kunststoff
- ☑ **Schockabsorbierende Lampenfassung, für eine lange Lebensdauer der Glühlampen**
- ☑ Geeignet für sämtliche Nutzfahrzeuge
- ☑ Für Betriebsspannung 12V oder 24V
- ☑ CH-geprüft
- ☑ Preis - Leistung stimmt
- ☑ WBC - Qualität und Service

WBC-Leuchten existieren seit über 40 Jahren und haben sich in allen Anwendungsbereichen hervorragend bewährt. Sie sind sehr weit verbreitet und Ersatzteile sind überall im Fachhandel erhältlich.

## WBC-Leuchten – für den harten Einsatz im Gelände!



Typ:	<b>WBC 120</b>
Beschreibung:	Zweikammer- Schluss-, Brems-, Blinkleuchte
Belegung:	Schluss- Bremslicht rot 5/21W, Blinklicht gelb 21W
Dimension:	Runde Form, ø 115x80 mm
Material, Farbe:	Gehäuse Kunststoff schwarz
Prüfnummer:	CH 1 0133 01
Befestigung:	2 6Kt.Schrauben 1/4" x 5/8" , Lochdistanz 45mm
Montage:	Links und recht identisch

### Leuchte 120-3P

	Leuchte komplett	Ersatzglas	Lampenfassung	Dichtungsring	Deckelschraube	Kabeltülle
Mit Kennzeichenbeleuchtung	350.1203.010	310.1201.000	320.1204.030	303.1205.000	301.1202.000	340.1206.000
Ohne Kennzeichenbel.	350.1203.000	"	"	"	"	"



Typ:	<b>WBC 122</b>
Beschreibung:	Dreikammer- Schluss-, Brems-, Blinkleuchte
Belegung:	Schlusslicht rot 5W, Bremslicht rot 21W, Blinklicht gelb 21W
Dimension:	Runde Form, ø 180x80 mm
Material, Farbe:	Gehäuse Kunststoff schwarz
Prüfnummer:	CH 1 0133 02
Befestigung:	3 6Kt.Schrauben M6x16 mm , Lochkreis ø 70 mm
Montage:	Links und rechts unterschiedlich

### Leuchte 122L und 122R

			Ersatzglas		Dichtungsring	
Montage links	L		310.1221.011		303.1223.000	
Montage rechts	R		310.1221.012		"	

# Leuchten WBC

Einsatz im Glande



<b>Typ:</b>	<b>WBC 125</b>
<b>Beschreibung:</b>	Dreikammer- Schluss-, Brems-, Blinkleuchte
<b>Belegung:</b>	Schlusslicht rot 5W, Bremslicht <b>rot</b> 21W, Blinklicht <b>gelb</b> 21W
<b>Dimension:</b>	Rechteckige Form, 230x85x85 mm
<b>Material, Farbe:</b>	Gehause Kunststoff schwarz
<b>Prufnummer:</b>	02 S1 02 R 01 2a E1 327
<b>Befestigung:</b>	2 6Kt.Schrauben M6x16 mm , Lochabstand 110 mm
<b>Montage:</b>	Links und rechts identisch, liegend oder stehend

## Leuchte 125

	Leuchte komplett	Ersatzglas	Lampen- fassung	Dichtungs- ring		Kabel- tulle
<b>Mit Kennzeichenbeleuchtung</b>	350.1250.010	310.1251.100	320.1252.020	303.1253.000		340.1255.000
<b>Ohne Kennzeichenbel.</b>	350.1250.000	"	"	"		"